

## Tour Guide EK 1039 Ricevitore portatile

Questo ricevitore è stato espressamente studiato per:

- visite guidate professionali
- traduzioni simultanee
- ritorno audio in cuffia.

L'ampia larghezza di banda e la qualità sono uniche nel proprio segmento di mercato. Unito all'alta potenza del trasmettitore Serie 2000 consente elevate prestazioni.

### Caratteristiche

Semplicità di funzionamento:

- semplice selezione di canale e regolazione di volume
- chiara indicazione sul display del canale e dello stato di carica della batteria
- 32 canali preset
- funzione "Copia" per una veloce impostazione del canale su tutti i ricevitori
- la funzione "Lock" permette di evitare manomissioni accidentali delle impostazioni del trasmettitore

### Affidabilità operativa:

- 75 MHz di larghezza di banda – il sistema di visite guidate con il più ampio spettro di ricezione
- Adaptive Diversity per una migliore performance in ricezione
- Funzionamento affidabile con batterie standard tipo AA o pacco batterie ricaricabile rimovibile

### Qualità audio:

- Eccellente intelligibilità del parlato grazie ai 15 KHz di larghezza di banda audio



### DATI TECNICI

Modulazione:	FM larga banda
Range di frequenza:	BW: 626-698 MHz CW: 718-790 MHz DW: 790-865 MHz
Larghezza di banda:	≤ 75 MHz
Canali:	massimo 32 canali a passi di 25 KHz
Squelch:	3 livelli
Rapporto S/N:	circa 90 dBArms
Range di temperatura:	da -10°C a +55°C
Risposta in frequenza:	40 – 15.000 Hz
Uscita audio:	jack 3,5 mm
Potenza uscita:	100 mW @ 32 Ω
Autonomia:	circa 8 ore
Dimensioni:	81x65x23 mm
Peso:	200 g (incluse batterie)

## L 1039-10 Barra di ricarica

La barra di ricarica L 1039-10 è un'unità di ricarica per 10 ricevitori della serie:

- ◆ EK 1039 EK/SK
- ◆ serie 2000 EK/SK
- ◆ serie Evolution G3 EK/SK
- ◆ serie Evolution G2

### Caratteristiche:

- Barra di ricarica per 10 ricevitori
- Alimentazione passante per collegare in cascata più L 1039-10
- Tempo di ricarica 3-4 ore
- Temperatura di funzionamento 0°C - 40°C
- Alimentazione 12-15 Vac / 3,4A
- 3U rack 19"
- Dimensioni 482 x 70 x 132 mm
- Peso 1750g
- Colore nero



## SK 500 G 2E Trasmettitore Body pack

L'SK 500 G2 è un trasmettitore UHF da tasca.

### Caratteristiche:

- Trasmettitore da tasca con corpo in metallo
- 1440 frequenze UHF selezionabili
- 8 banche di memoria con 20 frequenze pre-memorizzate per banco
- 1 banco di memoria con 20 frequenze memorizzabili
- Possibilità di sintonia a step di 25 kHz
- Sistema di compander HDX
- Funzione Tone Squelch (disinseribile)
- Display LCD
- Trasmettitore alimentato con due batterie stilo da 1,5V alcaline (tipo AA)
- Potenza di trasmissione 30mW
- Indicazione LED sul trasmettitore di batteria in esaurimento.
- Trasmissione dello stato delle batterie al ricevitore
- Contatti di ricarica per accumulatori ricaricabili
- Interruttore Mute
- Indicazione a LED di modulazione di picco

### DATI TECNICI

Normative:	ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC
Range di frequenza:	830-866
Modulazione:	FM larga banda
Frequenze:	1440
	8 banche di memoria con 20 frequenze pre-memorizzate
	1 banco di memoria con 20 frequenze memorizzabili
Larghezza di banda:	36 MHz
Compander:	HDX
Risposta in frequenza:	40 – 18.000 Hz





Rapporto S/N: > 115 dB(A)  
Distorsione: < 0,9 %  
Potenza RF irradiata: 30 mW  
Impedenza di ingresso: micro.: 10 kOhm sbilanciato  
Linea: 1 MOhm  
Tensione max. di ingresso(dev. nom.):micro.: 1,8 mV RMS sbilanciato  
Linea: 2,4 mV RMS  
Alimentazione: 2 batterie stilo 1,5 (tipo AA)  
Autonomia: > 8 h Tensione nominale: 2,4V Dimensioni: 82x64x24 mm Peso (con batterie): 158 g

## HSP 4 MICROFONO HEADSET

L'HSP 4 è un microfono ad headset con archetto ultraleggero particolarmente adatto per uso professionale, TV, teatri e per tutte le situazioni live.

### Caratteristiche:

- capsula antisudore
- capsula antiumidità
- ultraleggero
- sottile
- colori: nero e beige
- connettori: per Evolution  
Lemo 3 pin



## ME 3 MICROFONO HEADSET

L'ME 3 è un microfono ad headset con attacco Evolution canto e parlato ad un ottimo rapporto prezzo/qualità

### Caratteristiche:

- capsula antisudore
- terminale flessibile
- leggero
- connettore Evolution



## **SKM 2000**                      **Trasmettitore a mano**

È tutto nella progettazione. Il trasmettitore a mano della serie 2000 mostra la sua forza. Durante l'uso, nelle sue prestazioni, nelle sue caratteristiche. Il know-how tecnico Sennheiser è dimostrato attraverso la potenza di trasmissione selezionabile, il menu di navigazione intuitivo, facile da leggere.

Contatti per la ricarica delle batterie ricaricabili (opzionale). SKM 2000 è compatibile con tutti le capsule EW, compresa la MMK 965-1 condensatore, con doppio diagramma polare (cardioide e supercardioide).

Colori: nikel e nero

### **Caratteristiche:**

Corpo in robusto metallo

Ampiezza di banda fino a 75 Mhz

Bande: 516, 558, 626, 718, 790, 865

3000 Frequenze disponibili

20 banchi da 64 frequenze ognuno con preset

6 banchi User da 64 frequenze ognuno con preset

Spaziatura a passi di 25 Khz

Squelch con tono pilota per operatività senza interferenze

Contatti esterni per ricarica dell'accumulatore interno BA 2015

Display retroilluminato

Sistema di blocco delle funzioni per prevenzione manovre accidentali Audio ed RF mute Il trasmettitore può essere configurato dal menu del ricevitore ( Infrared Sync)

Elevato numero di accessori

