

Epson EB-1751

SCHEMA TECNICA



Questo videoproiettore facile da trasportare è la soluzione ideale per realizzare presentazioni efficaci fuori sede o semplicemente per gli spostamenti tra sale riunioni diverse.

Epson EB-1751 è facile da trasportare, grazie al design leggero e sottile e alla comoda borsa in dotazione. Le funzioni di avvio rapido e spegnimento immediato consentono di iniziare e concludere le presentazioni con facilità, senza dover attendere il riscaldamento e il raffreddamento del videoproiettore.

Le funzioni Epson di correzione trapezoidale verticale automatica e orizzontale manuale aiutano ad allineare perfettamente l'immagine durante l'impostazione, per proiezioni sempre regolari a prescindere dall'angolazione del videoproiettore.

La connettività senza PC consente di effettuare presentazioni direttamente da chiavetta USB, aiutandoti a ridurre la quantità di dispositivi da portare con te.

Il videoproiettore utilizza la tecnologia Epson 3LCD, che garantisce immagini di qualità straordinaria. La luminosità e il Colour Light Output elevati di uguale valore (fino a 2.600 lumen) consentono di proiettare immagini perfette senza dover spegnere le luci.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Colour Light Output e luminosità elevati
- Correzione trapezoidale verticale automatica e orizzontale manuale
- Tecnologia Epson 3LCD



EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|---|
| TECNOLOGIA DI VIDEOPROIEZIONE | Tecnologia 3LCD 0,55 pollici con MLA |
| RISOLUZIONE | XGA – 1024×768 (rapporto di visualizzazione 4:3) Fino a 1080p |
| LUMINOSITÀ ¹ (modalità Normale/Economy) | 2.600/1.400 lumen |
| COLOUR LIGHT OUTPUT ¹ (modalità Normale/Economy) | 2.600/1.400 lumen |
| CONTRASTO | 2000:1 |
| DIMENSIONI SCHERMO | Da 30 a 300 pollici |
| DISTANZA DI PROIEZIONE | Schermo da 60 pollici: 1,45–1,74 m |
| RAPPORTO DI PROIEZIONE | 1,19–1,43 |
| RAPPORTO DI INGRANDIMENTO | Ottico 1,2x |
| CORREZIONE TRAPEZOIDALE | Verticale automatica ± 30°, orizzontale manuale ± 30° |
| TIPO DILENTE Rapporto focale (F) Distanza focale Offset Messa a fuoco | 1,58–1,7 13,52–16,22 mm 7,9:1 Manuale |
| LAMPADA Durata (modalità Normale/Economy) Tipo | 4.000/4.000 ore 230 Watt UHE |
| CONNETTIVITÀ Ingresso video Ingresso audio Ingresso digitale Ingresso computer Controllo Ingresso proiezione USB 3-in-1 Ingresso memoria USB Ingresso Epson Visual Presenter USB | 1×RCA, 1×component (via D-sub 15-pin) 1×Mini-jack stereo, 1×HDMI 1×HDMI 1×D-sub 15-pin (RGB), 1×USB 2.0 tipo B, 1×HDMI 1×USB 2.0 tipo B 1×USB 2.0 tipo B 1×USB 2.0 tipo A Compatibile con ELPDC06 |
| FUNZIONI AVANZATE Sicurezza Funzionamento Funzioni Easy MP Display | Foro per lucchetto Kensington, protezione password Direct power On/Off, spegnimento immediato, avviamento rapido, proiezione USB 3-in-1 (Windows e Mac), A/V mute slide Senza PC 9 modalità colore |
| LINGUE | 35 lingue, tra cui: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, catalano, portoghese, olandese, danese, polacco, ungherese, ceco, rumeno, sloveno, norvegese, svedese, finlandese, russo, ucraino, greco, turco, arabo, croato, slovacco, bulgaro, ebraico |
| RUMOROSITÀ (modalità Normale/Economy) | 40 dB/30 dB |
| AUDIO | 1×1 Watt |
| PESO | 1,7 kg |
| DIMENSIONI (P×L×A) | 210×292×44 mm |
| CONSUMI Normale/Economy In standby | 304 Watt/203 Watt 0,4 Watt |
| GARANZIA | 2 anni sull'unità principale; 1 anno o 1.000 ore sulla lampada (a seconda della condizione che si verifica per prima) |

¹ Valori basati su ISO 21118

INFORMAZIONI LOGISTICHE SUL PRODOTTO

| | |
|--|---|
| CODICE PRODOTTO | |
| CODICE A BARRE | |
| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | Videoproiettore, cavo di alimentazione da 3 m, cavo per computer da 1,8 m, cavo USB, telecomando e batterie, borsa morbida per il trasporto, software, adesivo di protezione password, manuale utente |
| PESO LORDO | |
| DIMENSIONI IMBALLO IN CARTONE (P×L×A) | |



OPZIONI

- Lampada di ricambio
(ELPLP65)
- Set filtro aria
(ELPAF31)
- Schermo portatile da 80 pollici
(ELPSC21)
- Schermo riavvolgibile da 80 pollici
(ELPSC24)
- Schermo multi-formato da
65 / 74 / 80 pollici
(ELPSC26)
- Piastra di installazione
(ELPPT01)
- Kit per montaggio a soffitto
(ELPMB23)
- Tubolare da 450 mm bianco
(ELPFP13)
- Tubolare da 700 mm bianco
(ELPFP14)
- Visual Presenter USB
(ELPDC06)
- Visual Presenter
(ELPDC11)