

EB-520



SCHEMA TECNICA



EB-520 proietta immagini straordinariamente nitide e include di serie alcune funzionalità aggiuntive, offrendo una maggiore convenienza. Ideale per aule e piccole sale riunioni, questo videoproiettore può essere montato sia a soffitto che a parete oppure posizionato su un tavolo vicino al muro per non occupare ulteriore spazio.

Immagini di qualità elevata

Dotato della tecnologia Epson 3LCD, EB-520 proietta immagini luminose e di qualità superiore con colori ancora più realistici. Le immagini possono essere proiettate anche in ambienti non oscurati grazie a una resa luminosa dei colori (CLO) pari a quella del bianco. L'elevato rapporto di contrasto e la nuova ottica corta assicurano invece immagini nitide con dettagli ben definiti e una messa a fuoco ottimale.

Maggiore convenienza

La lampada di EB-520 ha una durata fino a 10.000 ore in modalità Economy. Il videoproiettore, inoltre, consente di risparmiare energia durante le presentazioni mediante la regolazione automatica dell'emissione luminosa in base all'ambiente. Con la funzione AV mute è possibile interrompere temporaneamente la presentazione e ridurre del 70% l'intensità luminosa della lampada, per ottenere un risparmio energetico quando il videoproiettore non è in uso. Grazie all'altoparlante da 16 W integrato, i contenuti audio possono essere riprodotti direttamente dal videoproiettore senza dover installare ulteriori altoparlanti esterni. L'ingresso microfono consente di collegare un microfono e di trasformare il videoproiettore in un sistema PA: in questo modo, l'audio verrà percepito anche da coloro che siedono nelle ultime file.

Facile da configurare e utilizzare

EB-520 offre funzionalità di correzione trapezoidale sia verticale che orizzontale per garantire immagini perfettamente allineate e senza distorsioni. Quando si configurano più videoproiettori, è possibile copiare le impostazioni OSD (On Screen Display) da un videoproiettore all'altro, evitando di dover configurare ogni singolo videoproiettore. Il software Multi-PC Projection consente di proiettare contemporaneamente i contenuti provenienti da quattro dispositivi, come ad esempio PC, tablet e smartphone.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Eccezionale qualità delle immagini**
Tecnologia Epson 3LCD per immagini più brillanti e colori altamente realistici
- **Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco**
Immagini proiettate nitide e chiaramente visibili anche negli ambienti non oscurati
- **Dettagli più precisi**
Elevato rapporto di contrasto (16.000:1)
- **Prolungata durata della lampada per un TCO ridotto**
Lampada da 10.000 e 5.000 ore rispettivamente in modalità Economy e in modalità standard
- **Flessibilità di installazione**
Possibilità di installare il videoproiettore anche in posizioni decentrate e su superfici non piane grazie alla correzione trapezoidale verticale e orizzontale



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD
Pannello LCD	0,55 pollici con MLA (D8)

IMMAGINE

Color Light Output	2.700 lumen-1.600 lumen (in modalità Risparmio energetico)
White Light Output	2.700 lumen - 1.600 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Risoluzione	XGA, 1024 x 768, 4:3
Rapporto di contrasto	16.000 : 1
Lampada	200 W, 5.000 h Durata, 10.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: $\pm 15^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 15^\circ$
Riproduzione dei colori	Fino a 1,07 miliardi di colori
Aspect Ratio	4:3
Elaborazione video	10 Bit
Frequenza di aggiornamento verticale 2D	50 Hz - 85 Hz

OTTICA

Rapporto di proiezione	0,55:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Dimensioni area di proiezione	50 pollici - 108 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	0,5 m (50 pollici schermo)
Distanza di proiezione teleobiettivo	1,3 m (108 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,6
Distanza focale	6,4 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	9,51 : 1
Lenti	Ottico

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	Ingresso audio digitale coassiale (Cinch), ingresso microfono, Ingresso audio mini jack stereo (2x), Uscita audio mini jack stereo, Ingresso S-Video, Ingresso Component (2x), Ingresso Composite, Ingresso HDMI, Uscita VGA, Ingresso VGA (2x), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opzionale), interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), RS-232C, USB 2.0 tipo B, USB 2.0 tipo A
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Barra di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Caratteristiche	Altoparlante incorporato, Logo utente personalizzabile, Zoom digitale, Controllo dinamico della lampada, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Lampada di lunga durata, Ingresso microfono, LAN wireless compatibile
Interattività	No

VARIE

Garanzia	24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h Optional warranty extension available
----------	---

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H674040
Codice a barre	8715946541501
Pezzi	1 Pezzi
Paese di origine	Cina
Dimensioni pallet Euro	36 Pezzi

EB-520

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Manuale di istruzioni (CD)
- Software (CD)
- Guida all'installazione
- Telecomando incl. batterie
- Cavo di alimentazione
- Unità principale
- Cavo computer

OPZIONI

- Filtro Aria - ELPAF47
V13H134A47
- Staffa a parete - ELPMB45
V12H706040
- Wireless USB Key - ELPAP09
V12H005M09
- Wireless LAN adapter (b/g/n) - ELPAP07
V12H418P13
- Soft Carry Case - ELPKS66
V12H001K66
- Controllo e Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- Altoparlanti - ELPSP02
V12H467040
- Lampada - ELPLP87
V13H010L87